

KIOTI K9 2440 4WD

VEHICULO UTILITARIO



Especificaciones

MODELO	K9 2440
Motor	
Modelo	3C100LF-U2
Tipo de motor	Refrigerado por agua de 4 tiempos
Potencia Bruta	24 hp
Revoluciones nominales por minuto	3000 rpm
No. de cilindros	3
Desplazamiento total	1007 cc
Tipo aspiración	Natural
Capacidad tanque de diésel	37 L
Transmisión	
Tipo de transmisión	Banda CVT
Rango de cambios	Baja, Alta, Neutral y Reverso
Velocidad máxima	50 km/h
Frenos	Delantero/trasero-Disco calibrador seco hidráulico
Suspensión	
Suspensión delantera	Independiente, doble brazo-A tipo Wishbone
Suspensión trasera	Independiente, doble brazo-A tipo Wishbone
Dirección	
Tipo de dirección	Dirección asistida hidráulica
Dimensiones	
Longitud	3,790 mm
Ancho	1,590 mm
Altura	1,955 mm
Ancho de la trocha máxima delantera	1,262 mm
Ancho de la trocha máxima trasera	1,264 mm
Distancia entre ejes	2,850 mm
Peso	1,050 kg
Despeje	304 mm
Capacidad de arrastre	590 kg
Capacidad de carga útil	794 kg
Capacidad de carga en la caja	300 kg
Dimensiones de la caja (largo x ancho x profundo)	1,010x1,480x293 mm
Radio de giro	5,600 mm (2WD)
Capacidad Pasajeros	5
Actuación de la caja de descarga	Manual (Hidráulico opcional)
Tamaño de las llantas	
Delanteras	25x10-12
Traseras	25x10-12

*Nota: ¡Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!



El ajuste del volante se simplifica con una palanca que permite un fácil ajuste para adaptarse a las necesidades del operador.



Con el adaptador para jalón de dos pulgadas, puede acoplar y jalar remolques, así como implementos equipados con jalón.



Se pueden instalar accesorios opcionales como el parabrisas, espejos y luces superiores.



La caja cuenta con sistema de actuación de descarga. Aparte facilita el acceso al motor y transmisión.



La estación de trabajo de diseño ergonómico con los controles del operador al alcance de la mano para disfrutar de un viaje cómodo y suave.

